

Evaporador Rotatorio Económico

Serie RE301

Este evaporador rotatorio moderno y compacto da mucha comodidad para las necesidades básicas de evaporación

Caraterísticas

- Elevación eléctrica para los movimientos hacia arriba y abajo fácil de usar
- Compacto, cabe en cualquier campana de extracción
- Sello al vacío único y adecuado hasta frascos de 2L
- Rotación estable a velocidades bajas y altas
- Fácil liberación del frasco de evaporación
- Único condensador de cristal diseñado para evitar el estancamiento de líquido y flujo de retorno
- Aumento de la superficie del condensador para la destilación más rápida
- Baño removible original para facilitar la limpieza y reposición de agua
- Agua y baño de aceite para que coincida con las necesidades de evaporación
- Fuente de alimentación universal de AC 100 ~ 240V





Función de la posición de bloqueo del conjunto rotativo es ajustable dentro de 80 mm; útil cuando se utiliza la capacidad de evaporación variando matraces o cuando hay una necesidad de cambiar la posición de contacto del sello de vacío. (Patente No. 3220033)





Especificaciones

Model			RE301
Composición	Motor		Motor de corriente continua sin escobillas (por rotación) y Rod actuador (por elevación)
Rendimiento y Caraterísticas	Velocidad de rotación		20-250 r/min (rpm)
	Altura máxima de elevación		130mm
	Velocidad (rpm)		Disco de control (indicación digital)
	Función de seguridad		Cortaciruitos, protección de sobrecarga, tapón de ascensor, levantar función en caso de un corte de energía
Especificaciones	Dimensión externa	Con cristalería A(mm) Con cristalería B/C(mm)	828(W)× 400(D)×580(H)(740(H) elevado 643(W)× 400(D)×717(H)(877(H) elevado
	Fuente de alimentación 50/60Hz		Unidad principal: AC100~240V 1.5A
	Accesorios		Agua o aceite de baño, manual de instrucciones, tarjeta de garantía (1), baterías de 9V (2)